

## Easy Rotate & Tilt For

### MRT2 Intelli-Grip Dual Circuit [135kg]

Zjednodušte si práci při manipulaci se sklem pomocí tohoto praktického zvedacího zařízení s manuální rotací a otáčením.

MRT2 si zachovává všechny výhody našeho původního vakuového zvedacího zařízení MT2 s další výhodou otočení o 180° (uzamykatelné ve třech polohách) pro manipulaci se sklem do optimální polohy. S vakuovým zvedacím zařízením MRT2 je manipulace se sklem bezpečná a jednoduchá díky technologii dvouokruhového vakuového systému a dvěma přísavkám pro přepravu nákladu až do váhy 135 kg. Vakuové zvedací zařízení MRT2 nyní standardně obsahuje inovativní technologii Intelli-Grip. Tato inovativní bezpečnostní funkce monitoruje výkon vakuového zvedáku, provádí řadu diagnostik a aktuálně je zobrazuje na barevném LCD displeji. To umožňuje operátorovi identifikovat problémy jako je např. míra úniku vakua nebo životnost baterie či aktuálně používaný režim zvedáku. Slouží také jako diagnostický systém pro použití zařízení.

#### ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI:

- Nosnost: 135 kg
- Dvouokruhový vakuový systém s rezervní nádrží, zpětným ventilem a vakuometrem pro každý okruh
- 90° manuální naklápění ze svislé do vodorovné polohy
- 180° uzamykatelná rotace
- 12 V dobíjecí baterie s integrovaným 110V nebo 240 V nabíječkou a měřičem energie baterie
- Audio vizuální alarm při nízkém vakuu
- Integrovaný ovládací panel Intelli-Grip



#### Technická specifikace

<b>Nosnost</b> (hladký čistý povrch při 60% vakua)	nosnost:	135kg
<b>Počet přísavných talířů</b>	talíře:	2
<b>Přísavný talíř</b>	popis:	černá guma, není odolný proti otěru
<b>Průměr přísavného talíře</b>	průměr:	315x415mm
<b>Vhodné ke zvedání</b>	vlastnosti materiálů: povrch např.:	vzduchotěsný/ neporézní hladký sklo, plastové desky, keramické desky, tabulové plechy, potažené desky
<b>Váha VZZ</b>	cca:	34 kg
<b>Hloubka VZZ</b>	hloubka:	380 mm
<b>Rotace</b>	rotace:	90° vlevo & vpravo uzamykatelné
<b>Naklápění</b>	naklápění:	90° manuálně
<b>Vakuový systém</b>	duální obvod:	1 čerpadlo, 2 vakuové rezervní nádrže
<b>Napětí</b>	čerpadlo: nabíječka baterie:	12v DC z nabíjecí baterie 110v/240v 50/60Hz jednofázová
<b>Volitelné příslušenství</b>	volitelné:	přísavné talíře na kámen (nosnost 135 kg), obloukové přísavné talíře (nosnost 135 kg), tepelně odolné talíře, talíře šetrné k povrchu

# Lighter Loads



MRT2 Intelli-Grip Dual Circuit

**Technická data (mm)**

