



Přívěsný vozík dvouosý nízkoložný (2700 kg)

Vozíky jsou standardně vybaveny:

- listovými pery
- žárově zinkovanou celokovovou rámovou konstrukcí (žádné ohýbané plechy)
- nízkou ložnou plochou (pouze 34cm nad zemí)
- delší ojí pro lepší jízdní vlastnosti
- malými koly 195/55R 10C pro vyšší stabilitu
- zamykatelnou "tlamou" (kloubem)
- dvěma brzděnými nápravami a couvací nájezdovou brzdou
- Párem 150 cm dlouhých posuvných nájezdů

Technické parametry:

Celková hmotnost: 2700 kg
Provozní hmotnost: 500 – 530 kg
Rozměry ložné plochy: 1300 x 2790 mm



Další standardní vybavení:

- silné pochozí blatníky
- 5 párů vázacích ok na bočnicích
- 17 cm vysoké bočnice
- 13 kolíková elektrická zásuvka

Varianty na přání:

- nájezdová rampa o délce 120 cm s výplní a pomocnými pružinami
- snížení nosnosti do TP (např. na 2500 kg)
- větší kola (165R13C) - vozíky s většími koly mají zalomenou zádň část ložné plochy, aby byl zachován úhel nájezdu 13° (váha vozíku vzrůstá na 530 kg), označení vozíku GH94BT
- naviják s nosností 1050 kg / hliníková podlaha / náhradní pneu
- instalace tlumičů ke zvýšení rychlosti na 100 km/hod (vhodné pouze do Německa)
- LED světla (ujistěte se, že použití LED světel bude kompatibilní s el. soustavou vašeho vozidla)

