



## Přívěsný vozík dvouosý LT a LM (2000 - 3500 kg)



### **Technické parametry:**

Celková hmotnost:	2000 - 3500 kg
Provozní hmotnost:	450 - 1276 kg
Rozměry ložné plochy:	šířka: 1520 - 2500 mm délka: 2440 - 6100 mm

Největší vozík z řady LM má kapacitu pro přepravu až 10-ti přenosných toalet nebo materiálu o délce 6 m.

### **Vozíky jsou standardně vybaveny:**

- celokovovou rámovou konstrukcí (žádné ohýbané plechy), která je povrchově chráněna žárovým zinkováním
- listovými pružinami jako u nákladních vozů
- malými koly na 12" nebo 13" discích
- standardně zamykatelnou "tlamou" (kloubem)
- dvěma/třemi brzděnými nápravami a couvací nájezdovou brzdou
- robustní, snadno udržovatelnou podlahou z voděodolné překližky potažené pryskyřicí
- rezervním kolem a opěrným kolečkem

### **Na přání:**

- ložná plocha krytá hliníkovým plechem s protiskluzovým povrchem
- bočnice + přední čelo + zadní čelo
- přední čelo (bez bočnic a zadního čela)
- přední rám nad předním čelem vč. čela (čelo je nutné)
- zadní opěrné nohy
- rampa v celé šířce ložné plochy dlouhá 1,86 m
- vázací oka na ložné ploše (počet na přání)
- naviják ruční 3000 kg
- naviják elektrický 2500 kg s baterií, včetně upevnění
- nájezdy dlouhé 1,8m nebo 2,4m s pozinkované oceli nebo lehké hliníkové nájezdy, včetně úložného prostoru pod ložnou plochou



KMB STAVEBNÍ SERVIS s.r.o., Nádražní 25, 686 01 Uherské Hradiště,

IČ: 25594010, DIČ: CZ25594010, Tel: +420 603 903 888, +420 733 194 525, +420 608 177 348

email: obchod@kmbss.cz, [www.kmbss.cz](http://www.kmbss.cz)



## Přívěsný vozík dvouosý LT a LM

### Varianty:

Model	Kola	Celková hmotnost	Provozní hmotnost	Vnitřní délka	Vnitřní šířka	Vnější délka	Vnější šířka
1. LT85	145/70R13C	2000 kg	450 kg	2,44 m	1,52 m	3,80 m	1,60 m
2. LT105	145/70R13C	2000 kg	510 kg	3,01 m	1,68 m	4,35 m	1,75 m
3. LT125	145/70R13C	2000 kg	565 kg	3,62 m	1,68 m	5,00 m	1,75 m
4. LT106	145/70R13C	2000 kg	555 kg	3,01 m	1,98 m	4,35 m	2,10 m
5. LT126	145/70R13C	2000 kg	615 kg	3,62 m	1,98 m	5,00 m	2,10 m
6. LT146	145/70R13C	2000 kg	660 kg	4,23 m	1,98 m	5,60 m	2,10 m
7. LM85	195/60R12C	2700 kg	495 kg	2,44 m	1,52 m	3,80 m	1,60 m
8. LM105	195/60R12C	2700 kg	575 kg	3,01 m	1,68 m	4,35 m	1,75 m
9. LM125	195/60R12C	2700 kg	620 kg	3,62 m	1,68 m	5,00 m	1,75 m
10. LM85	195/60R12C	3500 kg	525 kg	2,44 m	1,52 m	3,80 m	1,60 m
11. LM105	195/60R12C	3500 kg	605 kg	3,01 m	1,68 m	4,35 m	1,75 m
12. LM125	195/60R12C	3500 kg	650 kg	3,62 m	1,68 m	5,00 m	1,75 m
13. LM106	195/60R12C	3500 kg	620 kg	3,01 m	1,98 m	4,35 m	2,10 m
14. LM126	195/60R12C	3500 kg	675 kg	3,62 m	1,98 m	5,00 m	2,10 m
15. LM146	195/60R12C	3500 kg	735 kg	4,23 m	1,98 m	5,60 m	2,10 m
16. LM166	195/60R12C	3500 kg	795 kg	4,77 m	1,98 m	6,20 m	2,10 m
17. LM186	195/60R12C	3500 kg	855 kg	5,47 m	1,98 m	6,85 m	2,10 m
18. LM126T *	195/60R12C	3500 kg	785 kg	3,62 m	1,98 m	5,00 m	2,10 m
19. LM146T *	195/60R12C	3500 kg	845 kg	4,23 m	1,98 m	5,60 m	2,10 m
20. LM166T *	195/60R12C	3500 kg	905 kg	4,77 m	1,98 m	6,20 m	2,10 m
21. LM186T *	195/60R12C	3500 kg	965 kg	5,47 m	1,98 m	6,85 m	2,10 m
22. LM127	195/60R12C	3500 kg	705 kg	3,62 m	2,25 m	5,00 m	2,30 m
23. LM147	195/60R12C	3500 kg	775 kg	4,23 m	2,25 m	5,60 m	2,30 m
24. LM167	195/60R12C	3500 kg	845 kg	4,77 m	2,25 m	6,20 m	2,30 m
25. LM187	195/60R12C	3500 kg	915 kg	5,47 m	2,25 m	6,85 m	2,30 m
26. LM147T *	195/60R12C	3500 kg	885 kg	4,23 m	2,25 m	5,60 m	2,30 m
27. LM167T *	195/60R12C	3500 kg	955 kg	4,77 m	2,25 m	6,20 m	2,30 m
28. LM187T *	195/60R12C	3500 kg	1025 kg	5,47 m	2,25 m	6,85 m	2,30 m
29. LM208 *	195/60R12C	3500 kg	1276 kg	6,10 m	2,50 m	7,40 m	2,55 m

\* 3 nápravy