



PŘÍSAVKA NA SKLO P11104

P11104 (320kg)

Nejrozšířenější přísavka v zasklívacím průmyslu, kterou lze natáčet o +/- 90° a naklánět z vertikální do horizontální polohy.

Disponuje dvěma nezávislými podtlakovými okruhy pro větší bezpečnost. Je zcela autonomní s vlastním bezúdržbovou vývěvou na rámu.

Nemá žádné elektrické ani vzduchové kabely, což umožňuje snadnou manipulaci s přísavkou a jednoduše ji pouze zavěsit např. na jeřáb nebo kladku. Na přání lze přísavkový rám dodat v úpravě s krátkým ramenem pro práci ve stísněných prostorech, jako jsou klenby a podhledy.

Hlavní rysy přísavky:

Váha: 34 kg

Nosnost: 320 kg vertikálně \updownarrow i horizontálně \leftrightarrow

Hloubka rámu: 233 mm

Audiovizuální výstraha nízkého podtlaku.

Napájení pomocí 12V dobíjecí baterie s integrovanou nabíječkou na 110V nebo 240V.

Dva nezávislé vakuové obvody s rezervními podtlakovými nádobami splňující normu ČSN EN 13155 +A2 - není třeba sekundárního jištění (vazákem) při zvedání.

Dostupné i s přísavkami na obloukové sklo a kámen (nosnost 270 kg).



Rozměry (mm) P11104 (320kg)

