



## PŘÍSAVKA NA SKLO MRTA611

Model MRTA611 převzal osvědčenou konstrukci P11104 a rozšiřuje ji na šest talířů, čímž zvyšuje nosnost a podporu delších skleněných tabulí (lze např. zvedat tzv. na plochu až 3700 mm dlouhé, 10 mm silné kalené sklo).

Přísavek je vybaven dvěma nezávislými podtlakovými okruhy, rezervními podtlakovými nádobami a audiovizuální výstrahou dle ČSN EN 13155:A2. Je zcela autonomní s vlastní bezúdržbovou vývěvou. Nemá žádné elektrické, ani vzduchové kabely, což usnadňuje manipulaci s přísavekem.

Na přísavek lze nasadit talíře **na ploché sklo**, talíře **na ohýbané sklo**, talíře **na kámen**, či talíře **na sendvičové izolační panely** (s líniovou mikroprofilací).

<b>Nosnost:</b>	500kg	334kg
<b>Počet talířů:</b>	6	4
<b>Průměr talíře</b>	305mm	
<b>Váha:</b>	58kg	50kg
<b>Hloubka:</b>	210mm	
<b>Otáčení:</b>	90° manuálně doprava a doleva/uzamykatelné	
<b>Náklon:</b>	90° manuálně	
<b>Podtlakový systém:</b>	1 vývěva, 2 nezávislé podtlakové okruhy	
<b>Napětí vývěvy:</b>	12v DC z dobíjecí baterie	
<b>Napětí nabíječky:</b>	110v/240v 50/60Hz jednofázová	



| ← 210 → |

### Základní rozměry přísavek MRTA611 (mm):

